

Technische Umsetzung insektenschonender Pflege von Weg- und Straßenrändern - Produktübersicht Mahdgutbergung



Kategorien Mahdgutaufnahme	Eingrasmäher		Bandrechen/Kreiselharke			Mahdgutaufnahme mit Schmalspurschlepper			Weitere handgeführte Varianten	
Hersteller, Produktkategorie	Köppl, Reform, AEBI, Bucher, Rapid	Bucher, AEBI	Bandrechen/Kammschwader für Einachs-Geräteträger	Dücker	BERKY	Abbriata (IT)	Kalinke Maschinen	Parkland-Mähcontainer	Handgeführte Rundballenpresse	Rapid
Gerätename	Handgeführter Eingrasmäher mit Bändeingraser	Handgeführter Eingrasmäher mit "Greifarmer" (Z.B. Bucher M500, AEBI)	Hersteller: Brielmaier, IRUS Motorgeräte, Agria, Rapid	Bandrechen DBR 2000, Kreiselharke DKH 2000	Bandräumarke Typ 5300, Kreiselräumarke Typ 5350	M100 Magnum Rundballenpresse	Pick-up-Aufnahme für Schmalspurgeräteträger	Mähcontainer (Mähen, Laubaufnahme etc.)	Hersteller: Rapid, IRUS Motorgeräte, CAEB internaional	Multitwister
Einsatz (kommunal/Lawi)	L (in Bergregionen zum frisches (mittelhohes) Gras einfahren)	L (in Bergregionen, zum frisches, auch höheres Gras einfahren)	K, L	K, L	K, L, Gewässerunterhaltung	L	K (L) - Gras muss zwingend im Schwad liegen	K	L (Bergregionen), K	L (Bergregionen), K
Mahdsystem	Doppelmesserbalken + Bändeingraser legt frisches Gras ins Schwad	Doppelmesserbalken + Bändeingraser mit längeren "Greifarmer" legt frisches Gras ins Schwad	Bandrechen/Kammschwader an Einachsgeräteträger anbaubar	Bandrechen/Kreiselharke am Auslegearm für das Räumen an Böschungen	Harke am Auslegearm für das Räumen an Böschungen	Rundballenpresse für kleine Traktoren, Ballendurchmesser 1 m	Pick-up Aufnahme mit gesteuerten Zinken und einer 2-Rotoren-Förderung (4 Zinkenreihen mit 60 mm Zinkenabstand)	Mähen mit Schlegelmäher, Mahdgut wird direkt in Container aufgenommen	Kleine Rundballenpressen für den Einachs-Geräteträger, Irus: Ballendurchmesser 55 cm	handgeführte Aufnahme des Mahdguts
Arbeitsbreite			Irus: Front-Heumaschine, Arbeitsbreite 1,40 m und 1,85 m	1,5; 2 m	Kreiselräumarke: 2; 2,5; 2,7 m; Bandräumarke: 2; 2,4 m	1,45 m	1,3 m	ab 1,3 m	Rapid: 1 m	1,9 und 2,2 m
Trägerfahrzeug	Einachs- Geräteträger	Einachs- Geräteträger	Einachs- Geräteträger		Normal- oder Schmalspurschlepper	Schmalspurschlepper	an alle Schmalspurgeräteträger anbaubar, individuelle Anpassung im Werk	Normal- oder Schmalspurschlepper je nach Größe	Einachs- Geräteträger	Einachs- Geräteträger
Anbau an Trägerfahrzeug				Auslegearm	Auslegearm		Anbauvoraussetzungen: Hydraulikleistung von 50 l/min., 1 doppeltwirkendes Steuerventil mit Schwimmstellung und ein Seitenkipper			
Kosten				Bandrechen DBR 2000: Kosten je nach AB zw. 3 - 7000 € Netto			12.000 - 15.000 €			
Anmerkungen						verwendet von ökologische-mähen.de		Mähcontainer mit faunaschonender Mahdtechnik (nicht rotierend mähen und ohne Saugluft)		Schieben und Schwaden möglich
Kontakt und Info				Dücker Zentrale: Tel. +49 2563 9392 0, info@duecker.de	Tel 0049 5932 7254 - 0, info@berky.de		Kontakt: 08171/4380 – 0 Herr Kalinke, Verkauf@kalinke.de	DE: Pena Kommunaltechnik, Telefon: 04152 79295, j.pena@t-online.de	IRUS: Tel: +49 (0) 7126 / 928949 - 0, info@irus.de	Telefon +41 44 743 11 11, info@rapid.ch